

RTG STEEL WHEEL TRUCK & BUS

CATALOGUE 2015



<http://www.asahiyoko.jp>



RTG STEEL WHEEL

新・ISO 規格



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR



SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロムメッキ	8.25×22.5	165	10H	10	丸	335	281.2	26.0 / 平座	14S
シルバーペイント	8.25×22.5	165	10H	10	丸	335	281.2	26.0 / 平座	14S

新・ISO 規格



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR



SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロムメッキ	7.50×22.5	162	10H	10	丸	335	281.2	26.0 / 平座	14S
シルバーペイント	7.50×22.5	162	10H	10	丸	335	281.2	26.0 / 平座	14S

新・ISO 規格



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR



SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロムメッキ	6.75×19.5	147	8H	8	丸	275	221	26.0 / 平座	13S
シルバーペイント	6.75×19.5	147	8H	8	丸	275	221	26.0 / 平座	13S

RTG STEEL WHEEL

従来 ISO 規格



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR

仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロムメッキ	8.25×22.5	165	10H	6	楕円	335	281.2	26.0 / 平座	14S

JIS規格



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR



SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロムメッキ	8.25×22.5	165	8H	6	楕円	285	221	32.5 / 球面 (R22)	14S
シルバーペイント	8.25×22.5	165	8H	6	丸	285	221	32.5 / 球面 (R22)	14S

JIS規格



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR



SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロムメッキ	7.50×22.5	162	8H	6	楕円	285	221	32.5 / 球面 (R22)	14S
シルバーペイント	7.50×22.5	162	8H	6	丸	285	221	32.5 / 球面 (R22)	14S




RTG STEEL WHEEL

JIS規格



仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロームメッキ	6.75×19.5	147	8H	6	楕円	285	221	32.5 / 球面 (R22)	13S
シルバーペイント	6.75×19.5	147	8H	8	楕円	285	221	32.5 / 球面 (R22)	13S

JIS規格



仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロームメッキ	6.75×19.5	136	6H	6	楕円	222.25	164	32.5 / 球面 (R22)	13S
シルバーペイント	6.75×19.5	136	6H	6	楕円	222.25	164	32.5 / 球面 (R22)	13S

JIS規格



仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
シルバーペイント	6.75×17.5	135	6H	6	楕円	222.25	164	32.5 / 球面 (R22)	12S



RTG STEEL WHEEL

JIS規格



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR




SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	ワセツ	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロームメッキ	6.00×17.5	135	6H	6	丸	222.25	164	32.5 / 球面 (R22)	12S
シルバーペイント	6.00×17.5	135	6H	6	楕円	222.25	164	32.5 / 球面 (R22)	12S

エルフ Wタイプ用



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR



SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	ワセツ	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロームメッキ	5 1/2K×16	116.5	5H	5	楕円	203.2	146	29 / 球面 (R22)	8
シルバーペイント	5 1/2K×16	116.5	5H	5	楕円	203.2	146	29 / 球面 (R22)	8

キャンター Wタイプ用



CHROME PLATED
FRONT



CHROME PLATED
REAR



SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	ワセツ	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
クロームメッキ	5 1/2K×16	115	5H	5	楕円	208	150	32.5 / 球面 (R22)	8
シルバーペイント	5 1/2K×16	115	5H	5	楕円	208	150	32.5 / 球面 (R22)	8

RTG STEEL WHEEL

ダイナ・デュトロWタイプ用



SILVER PAINT



SILVER PAINT

仕上げ	サイズ	オフセット	ボルト	飾り穴	飾り穴形状	P.C.D.	ハブ穴径	取付穴径／ ナット座形状	ディスク厚
シルバーペイント	5 1/2K×16	113	5H	5	楕円	203.2	146	32.5 / 球面 (R22)	8

ご注文の際は、現車のホイールサイズをご確認ください。

本カタログ製品仕様は、予告なしに変更される事がございます。

商品の色は、印刷及び撮影条件などから、実際と異なって見える場合がございます。



ホイールの取り扱いについて



警告

ハブボルト、ナットの締め付けを日常点検と定期点検を行ってください。
又、損傷、亀裂、変形、磨耗、錆等の有無を確認し、状況に応じた適切な対応をしてください。



警告

異なる仕様のホイールの混用は避けてください。



警告

過積載、片荷等は、ホイールの寿命を低下させるだけでなく、重大な事故をまねく場合がございます。



警告

急発進、急加速、急旋回および急制御は、ホイールを早く傷めるだけでなく危険ですので避けてください。



警告

道路の縁石等に乗り上げや接触は、ホイールのフランジ部分を傷つけることがございますので避けてください。



警告

ホイールの締め付けトルクの過不足は、ホイール座面の損傷やボルト折損等につながります。
必ず車輛メーカー指定トルクを厳守してください。



警告

変形、亀裂のあるホイールや、修理、改造をしたホイールは危険ですので絶対に使用しないでください。



警告

バルブナットは $12.7 \pm 1.4 \text{ N.m}$ でホイールに締め付けてください。
一年毎または、タイヤ交換時にエアバルブをお取替えてください。



警告

タイヤチェーンを使用する場合は、リムフランジ等を傷つけることがあります。



警告

アルミホイールとスチールホイールではハブボルト、ナットが異なりますので適切な部品をお使いください。



警告

クロームメッキホイールの場合、インパクトレンチでハブボルト、ナットを締め付けると、
メッキ面に損傷等の恐れがあるので避けてください。



危険

走行中に異常な振動や音を感じたら、速やかに安全な場所に停車し、ナット、ハブボルトの緩み、
ホイールの変形、亀裂等を確認して下さい。

ご注文の際は、現車のホイールサイズをご確認ください。

本カタログ製品仕様は、予告なしに変更される事がございます。

商品の色は、印刷及び撮影条件などから、実際と異なって見える場合がございます。